

GENESIS IN116AA

УДОБНЫЙ ДИЗАЙН, ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА, КЛАССА И ДОМАШНЕГО ОФИСА



ИЗОБРАЖЕНИЕ	Система отображения	Texas Instruments DLP® 0.65" DMD	ОПТИЧЕСКИЙ	Проекционное отношение	1.54:1 ~ 1.72:1
	Оптическая система	Digital Light Projection (DLP®)		Расстояние до экрана (метры)	1.0 ~ 10.0
	Родное разрешение	WXGA (1200x800)		Фокусное расстояние f (миллиметры)	21.85 ~ 24.01
	Собственное соотношение сторон	16:10		число f	2.41
	Поддерживаемое соотношение сторон	16:9, 4:3		Размер изображения - диагональ (метры)	0.686 ~ 7.620 (16:10)
	Количество отображаемых цветов (миллионы)	1073.4		Смещение изображения (в процентах)	112.4
	Количество отображаемых оттенков серого	1024		Тип линзы	Ручное масштабирование и фокусировка
	Режимы проецирования	Спереди, сзади, потолок спереди, потолок сзади		Оптический сдвиг объектива	-
	Световой поток - Яркий / Эко (люмен)	3800/3040		Сдвиг цифрового изображения по вертикали / горизонтали (%)	5/5
	Контрастность	30000:1		Оптический зум	1.1x
	Коррекция трапециевидных искажений - по вертикали (градусы)	± 40		Цифровой зум	0.8x ~ 2.0x
	Равномерность изображения (в процентах)	80	ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	- Улучшенный игровой режим с низкой задержкой - Круглосуточная работа - BrilliantColor® - Индивидуальные настройки цвета - Регулировка усиления / смещения RGB - Регулировка цветового пространства - Прямое включение - Питание сигнала включено - Таймер сна	- Сдвиг цифрового изображения - Цифровая маскировка края - HDMI® DLP® Link™ 2D и 3D режимы - Предустановки дня и ночи ISF - Режим моделирования DICOM® - Программируемые пользователем предустановки - Авто-выключение - Функция остановки изображения
СОЕДИНЕНИЯ	Частота обновления по горизонтали (кГц)	31.469 ~ 97.551		Потребляемая мощность Eco / Bright (Вт)	210 / 267
	Вертикальная частота обновления (Гц)	56 ~ 85 (120 for 3D)		Потребляемая мощность в режиме Standby (Вт)	<0.5
	Сигнал ввода данных	VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC		Слышимый шум - типичный яркий (дБ)	30
	Входной видеосигнал	NTSC, PAL, SECAM, SD, HD		Слышимый шум - типичный экономичный (дБ)	26
	Ввод изображения	HDMI 1.4 x1, VGA x1, S-VIDEO x1		Максимальная высота (метры при 23 градусах Цельсия)	3048
	Вывод изображения	-		Рабочая температура (градусы Цельсия)	5 ~ 40
	Аудио ввод	3.5mm Audio x1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	Размеры продукта - Д x Ш x В (миллиметры)	236 x 313 x 107
	Аудио выход	3.5mm Audio x1		Вес продукта (килограммы)	2.6
	Управляющий вход	ИК-пульт, клавиатура		Габаритные размеры в упаковке - Д x Ш x В (миллиметры)	400 x 337 x 168
	Управляющий выход	-		Вес брутто - (килограммы)	3.9
	Питание и поддержка беспроводного адаптера (DC 5 В / 1,5 А)	USB-A x1		Языки экранного дисплея	27
	Безопасность	Kensington Security Slot™ x1, Пин-код		Стандартные аксессуары	См. Руководство пользователя
ИСТОЧНИК СВЕТА	Тип / Модель InFocus	UHP Lamp / SP-LAMP-105			
	Мощность лампы (Вт)	203			
	Ожидаемый срок службы - динамическая (часы)	15000			
	Ожидаемый срок службы - эко (часы)	10000			
АУДИО	Ожидаемый срок службы - яркая (часы)	8000	ОБЩЕЕ		
	Динамики	1			
	Динамик (Вт)	3			
	Звуковой канал	mono			