

Компактный и мощный: откройте для себя цветной принтер формата A3, который отличается компактностью, экологичностью и предлагает безграничные возможности

Самый маленький на рынке принтер формата A3 серии C800 позволит вам печатать все необходимое, включая визитные карточки, материалы на предварительно обрезанных носителях, плакаты, баннеры длиной до 1,3 м и другое. Сочетая непревзойденную поддержку носителей, сверхнадежность и инновационную цифровую светодиодную технологию OKI, это устройство, повышающее производительность, идеально подходит для создания материалов профессионального качества, предназначенных для клиентов, а также ежедневных офисных документов внутри компании по запросу.

Устройства серии C800 нагреваются практически мгновенно и экономно расходуют электроэнергию благодаря инновационной технологии закрепления OKI, экономя время и повышая эффективность, что делает эти устройства идеальным выбором для любой компании или рабочей группы с высокими нагрузками.

Ключевые характеристики

- Самый компактный принтер формата A3 на рынке — идеальный вариант для розничных точек и магазинов, где свободное место ограничено
- Время вывода первой страницы всего 6,3 сек. (C834/C844)
- Скорость цветной печати до 36 стр./мин
- Быстрая двусторонняя печать (дополнительная функция моделей n)
- Загрузочная емкость до 2540 листов и поддержка носителей плотностью от 64 до 256 г/кв.м
- Превосходное качество печати 1200 x 1200 точек на дюйм (C844dpw) для рекламных материалов профессионального качества



Мобильная печать

- Беспроводная локальная сеть в стандартной комплектации (C834/C844)
- Приложите мобильное устройство с поддержкой NFC к принтеру и печатайте — сеть не требуется²
- Совместимость с Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу больших цветных файлов по сети
- Функция прямого беспроводного подключения Wireless Direct для безопасного и одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям
- Поддержка AirPrint и Google Cloud Print 2.0 для печати на ходу



Простота использования

- Простота настройки перед началом работы
- Устранение неполадок с помощью касания принтера мобильным устройством с поддержкой NFC²
- Хранение шаблонов и документов в памяти устройства, печать на котором могут выполнять все пользователи без аутентификации (функция совместной печати Shared Print)
- Бесплатное программное обеспечение для управления парком — SENDYS Explorer⁸
- Обеспечьте конфиденциальность документов с функцией конфиденциальной печати Private Print и дополнительной функцией вывода на печать по карте Card Release, которые позволяют пользователям просматривать все их задания печати

Поддержка широкого спектра носителей

- Поддержка самых разнообразных носителей — от формата A6 до A3 и баннеров длиной до 1321 мм
- Минимальная ширина бумаги для многоцелевого лотка — 55 мм
- Дополнительный лоток для баннеров для печати нескольких баннеров за один раз



Экономичность и энергосбережение

- Новая технология закрепления от OKI обеспечивает практически мгновенный прогрев и бесшумную работу принтера, экономя время, повышая эффективность и сохраняя энергию
- Технология светодиодной печати позволяет отказаться от использования подвижных элементов, продлевая тем самым срок службы устройства
- Печатайте маркетинговые и рекламные материалы и вывески внутри компании благодаря превосходному качеству печати и поддержке различных носителей
- Режим глубокого сна для экономии электроэнергии; режим автоматического выключения для снижения потребления энергии до менее 0,15 Вт, когда устройство не используется
- Режим Toner Save для снижения расходов на печать черновых или внутренних документов
- Двусторонняя печать снижает расход бумаги

A3/A4	✓
Цвет/моно	✓
Сетевая/двусторонняя	✓
Печать на носителях формата от A6 до 1321 мм плотностью до 256 г/кв.м	✓
1–30 пользователей	✓

C824, C834, C844 — цветные и монохромные принтеры

ПРИНТЕР	
Скорость печати	C824: A4: 26 стр/мин (цвет/моно); A3: 14 стр/мин (цвет/моно) C834/C844: A4: 36 стр/мин (цвет/моно); A3: 20 стр/мин (цвет/моно)
Время печати первой страницы	C824: 8,5 сек. (цвет/моно) C834/C844: 6,3 сек.
Время разогрева	≤ 20 сек. с момента включения ≤ 9,9 сек. после выхода из режима энергосбережения

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Возможности подключения	USB 2.0 Device, USB 2.0 Host x 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (дополнительно для C824, стандарт для C834/ C844), NFC ²
Языки принтера	C824: PCL6 (XL3.0) и PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) и PCL5c, эмуляция PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁶ , Google Cloud Print, беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, персональная, корпоративная ⁷
Совместимость с ОС ¹	Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8.1 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 R2 (64-разрядная) / Windows 10 (32- и 64-разрядная); Server2016 (64-разрядная); Mac OS X 10.10–10.13
Расширенные настройки сети и безопасности	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMP V3, HTTPS-шифрование SSL3/TLS, безопасная печать, безопасное стирание, шифрование данных, фильтрация IP-адресов, IPSec
Утилиты ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ³ , Network Extension ⁴ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁵ , SENDyS Explorer

ГАРНИТУРЫ ШРИФТОВ	
Шрифты принтера	C824: масштабируемые: 87 шрифтов PCL, растровые шрифты PCL: LinePrinter, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP C834/C844: масштабируемые: 87 шрифтов PCL и 80 шрифтов PostScript, растровые шрифты PCL: LinePrinter, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP
Штрихкод	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 типа двухмерных: PDF417, QR-код

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	
Разрешение	C824/C834: многоуровневая технология ProQ, 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм C844: 1200 x 1200 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Функции Auto Color Balance и улучшения фото через драйвер (только драйвер Windows PCL6)

РАБОТА С БУМАГОЙ	
Емкость	Лоток 1: 300 листов плотностью 80 г/кв.м; Многоцелевой лоток: 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 535 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 535 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 4: 535 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 5: 535 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	2540 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; лоток 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; многоцелевой лоток: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; конвертов (Cоп-10, DL, C5, C4), пользовательский формат (до 1321 мм в длину, включая баннеры); двусторон.: A3, A4, A5, B4, B5; пользовательский формат: ширина 127–297 мм, длина 182–431,80 мм
Плотность бумаги	Лоток 1: от 64 до 220 г/кв.м; лоток 2/3/4/5: от 64 до 176 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 64 до 256 г/кв.м; двусторон.: от 64 до 220 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандарт: C824dn, C834dnw, C844dnw Дополнительно: C824p, C834pw
Вывод бумаги	250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх, 80 г/кв.м

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память	1 Гб оперативной памяти; 3 Гб eMMC
Рабочие условия	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20% до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 220–240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/-2%
Энергопотребление	Обычное: 680 Вт; макс.: 1118 Вт; режим ожидания: 13 Вт; режим энергосбережения: <11 Вт; режим глубокого сна: <1,0 Вт; режим автоотключения: <0,15 Вт
Уровень шума	Рабочий режим: <54 дБ(А); режим ожидания: не более 32 дБ(А); режим энергосбережения: фоновый уровень
Габариты (ШхГхВ)	449 x 552 x 360 мм
Вес ⁴	Прибл. 37 кг (модели p); прибл. 40 кг (модели dn)
Рабочий цикл	Максимум: 75 000 стр./мес.; Рекомендуется: от 1500 до 5000 стр./мес.
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа	C824p: 47074204 (Европа) C824dn: 47228002 (Европа) C834pw: 47074214 (Европа) C834dnw: 47228005 (Европа) C844dnw: 47074304 (Европа)

АКСЕССУАРЫ (КОД ЗАКАЗА)	
2-й/3-й/4-й/5-й лоток для бумаги	47074403
Лоток для баннеров	45015702
Тумба	01321101
Подставка с колесиками	45889502
Модуль дуплекса	47079403 (стандарт для моделей C824dn, C834dnw, C844dnw)
Модуль беспроводной ЛВС	45830202
Держатель устройства чтения карт IC	46539501

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)	
Тонер-картриджи* (5000 страниц)	Голубой: 47095707; пурпурный: 47095706; желтый: 47095705; черный: 47095708
Тонер-картриджи** (10 000 страниц)	Голубой: 46861323; пурпурный: 46861322; желтый: 46861321; черный: 46861324
Фотобарабан** (30 000 страниц)	Голубой: 46857507; пурпурный: 46857506; желтый: 46857505; черный: 46857508
Ремень переноса (80 000 страниц)	47074503
Блок термического закрепления*** (100 000 страниц)	47219604

* Тонеры: количество страниц формата A4 соответствует стандарту ISO/IEC 19798.
** Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.
*** Блок термического закрепления: по 3 стр. на задание
Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным прибл. на 2500 страниц формата A4.

¹ Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; ² только для устройств Android, печать через приложение OKI Mobile Print;
³ только Windows; ⁴ включая все расходные материалы; ⁵ только MacOSX; ⁶ только C834/C844; ⁷ доступно только с беспроводной сетью W-LAN;
⁸ для получения дополнительной информации посетите www.sendysexplorer.com

Информация о расходных материалах: для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи могут быть идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонер-картриджи, даже если они заявлены как "совместимые", могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших устройств высочайшим стандартам качества и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до **3 лет!** Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: **WWW.OKI.RU/WARRANTY**
Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.



ОКИ СИСТЕМС РУС

Россия

Тел.: (495) 258 6065

Факс: (495) 258 6070

Эл. Почта: INFO@OKI.RU

WWW.OKI.RU

