

TITANJET 1101

Листовая промышленная струйная печатная машина



Передовые технологии



Улучшенная
вакуумная
подача



Технология
V-образного
переворота листа



Ультразвуковое
обнаружение
двойных листов



Динамическое
выравнивание
положения бумаги



Фирменные
платы
управления

Высокая эффективность

100 СТР

в минуту

Скорость печати
цветных страниц
формата А3

3 МЛН

отпечатков

Рекомендованный
ежемесячный
объем печати

200 МЛН

ресурс

Общий
жизненный цикл
оборудования

60-300

г/м²

Поддержка
широкого спектра
плотности бумаги

Безупречное качество

- ✓ Промышленные пьезоэлектрические головки с разрешением 1200 dpi
- ✓ Пигментные чернила на водной основе с точной калибровкой цветопередачи
- ✓ Опциональная система сушки
- ✓ Функции спуска полос и нанесения меток с переменными данными

Широкое применение



Учебники и книги



Самокопирующиеся бланки



Руководства и инструкции



Офисная и финансовая документация

Модульная система

МОДУЛЬ
ВЫВОДА БУМАГИ

МОДУЛЬ
ПЕЧАТИ

МОДУЛЬ
ПОДАЧИ БУМАГИ



Технические характеристики



Модель	TITANJET 1101K TITANJET 1101D TITANJET 1101C		
Цветовой режим	Монохромный	Двухцветный	Полноцветный
Разрешение печати	600x1200 dpi	1200x1200 dpi	600x1200 dpi
Печатающая головка	Промышленная высокоскоростная пьезоэлектрическая печатная головка		
Размер бумаги	Стандартный: 210x297–330x500 мм Максимальный: 330×1200 мм		
Макс. размер печати	300x496мм (326x1196 мм с опциональными модулями)		
Скорость печати A3	Односторонняя: 100 стр/мин, двусторонняя: 100 стр/мин (50 листов)		
Скорость печати A4	Односторонняя: 176 стр/мин, двусторонняя: 176 стр/мин (88 листов)		
Двусторонняя печать	Автоматический дуплекс 70–120 г/м², до 330x500 мм		
Ежемесячная нагрузка	3 млн отпечатков (общий ресурс: 200 млн отпечатков)		
Типы бумаги	Офисная, офсетная, газетная, струйная, чертежная, картон, этикетки		
Плотность бумаги	Односторонняя печать: 60–300 г/м² Двусторонняя печать: 70–120 г/м²		
Система подачи	Вакуумная подача, стол 330×500 мм, до 4000* листов		
Система вывода	Подвижный укладчик, стол 330×500 мм, до 4170* л. (опция: 2-й укладчик)		
Тип чернил	Пигментные на водной основе, емкость стандартной канистры: 5 л на цвет		
Обработка файлов	Встроенная графическая станция / NYunited Print Server		
Габариты	3415×890×1636 мм (Д×Ш×В) / до 5 м с опц. модулями		
Вес	Нетто: 950 кг / Брутто: 1235 кг		
Питание	Сушка выкл: 220 В, 11 А, 1.6 кВт Сушка вкл: 220 В, 45 А, 12 кВт		
Условия эксплуатации	Температура: 22–27°C	Влажность: 45–60%	Ровность пола: ±2 мм

*Емкость рассчитана при использовании бумаги 80 г/м²