

Интерактивные панели Interwrite MTM-T9



Спецификация:

Модель	MTM-86T9
1. Параметры	
Защитное стекло	4 мм, 7 баллов по шкале Мооса
Размеры панели без упаковки, мм.	1963.5 * 1167.5 * 99
Размеры панели с упаковкой, мм.	2110 * 1330 * 205
Вес Нетто, кг	68
Вес Брутто, кг	77
Энергопотребление, Вт	380
Спящий режим (энергопотребление)	≤0.5 Вт
Динамики	2*15 Вт
Входное напряжение	100~240 В; 50/60 Гц
Беспроводное соединение	Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth 5.0
2. Встроенный компьютер	
CPU	4 ядра ARM Cortex-A55 1.92 ГГц
GPU	Mali-G52 MP2(2EE)
ROM	128 Гб
RAM	8 Гб
Версия Android	11 / 13
3. Расположение интерфейсов	
Входы на тыльной стороне	VGA: 1
	RJ45 LAN: 1
	Линейный аудио 3.5 мм: 1
	AV: 1

	HDMI 2.0: 2
	DisplayPort: 1
	YPbPr: 1
	Микрофонный вход: 1
	Слот для TF карт: 1
	RS232: 1
	Слот под встраиваемый OPS JAE 80 pin: 1
Выходы на тыльной стороне	HDMI 2.0: 1 (опционально)
	Наушники 3.5 мм : 1
	RJ45 LAN: 1
	SPDIF (Toslink): 1
	Touch USB Type B 3.0: 1
	AV: 1
	USB type C 3.1 type 2: 1
	USB 3.0 type A: 3
Передние порты	HDMI 2.0 вход: 1
	USB 3.0 type A: 3
	Touch USB Type B 3.0: 1
	USB type C: 1
	Датчик автояркости
4. Суммарное количество интерфейсов	
Видео-порты	
HDMI 2.0 (вход)	3
HDMI 2.0 (выход)	1 (опционально)
DisplayPort (вход)	1
VGA (вход)	1
Аналоговый сигнал	
YPbPr	1
AV	2
USB	
USB 3.0 Type A	6
USB type C 3.1 type 2	2
Touch USB Type B 3.0	2
Слот для TF	1
Звук (аналоговый сигнал)	
Линейный 3.5 мм (вход)	1
Наушники 3.5 мм (выход)	1
Микрофон 3.5 мм (вход)	1
Звук (цифровой сигнал)	
SPDIF Toslink (выход)	1
Сеть и управление	
RS232	1
RJ45 LAN:	2

5. Параметры дисплея	
Панель	86" (16:9)
Подсветка	Direct-LED
Видимая область, мм	1895.04 * 1065.96
Разрешение	3840 x 2160 при 60 Гц
Цветность	16.7 млн. цветов
Яркость	400 кд/м2
Контрастность	5000:1
Время отклика	6.5 мс
Углы обзора	178°/178°
6. Параметры сенсора	
Метод письма	Палец, стилус или другие непрозрачные предметы
Точки касания	40 Windows, 20 Android
Сенсорное разрешение	32767*32767
Точность распознавания	± 1 мм.
Время отклика	8 мс.
Минимальный диаметр точки идентификации	Одно касание: 5 мм; Мультитач: 8 мм
Поддержка ОС	Windows 7/10/11, Android, Mac OS
7. Условия окружающей среды	
Рабочая температура	0~+40 °C
Температура хранения	-20~+60 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Эксплуатация	18 часов в сутки
8. Комплект поставки	
Кабель питания	1
Пульт управления	1
Настенное крепление	1
Стилус	2
HDMI Кабель	1
USB Кабель	1